

EDITAL MODIFICATIVO

AO

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 018/2013

A Exma Senhora Luciana Guimarães Alves Casaca, Prefeita Municipal, torna público a todos os interessados, que procedeu alterações no edital de licitação em epígrafe. Desta forma TORNA PÚBLICA a edição do presente Edital Modificativo, que visa alterações daquele texto original, conforme segue:

A) – CLÁUSULA I = DAS ALTERAÇÕES NO EDITAL:

(...)

PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 018/2013

PROCESSO N° 024/2013

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

DATA DA REALIZAÇÃO: 17/05/2013 as 08h30min

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS E AMBULÂNCIAS.

(...)

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de **17 (dezesete) de maio de 2013, as 08h30min**, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua General Marcondes Salgado, nº 332, Quatá (SP), e será conduzida pelo Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

(...)

B) – CLÁUSULA II – DAS ALTERAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL

FICAM ALTERADAS AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.

(...)

C) – CLÁUSULA III – DAS ALTERAÇÕES NO ANEXO I: Em decorrência das alterações, o anexo I passa a ter a seguinte redação:

ANEXO I

Ref.: PROCESSO Nº 024/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

QUANTIDADES ESTIMADAS

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	02	Und.	<p>Especificações mínimas: 01 (um) veículo tipo ambulância simples remoção, zero quilometro, com ano de fabricação/modelo no mínimo 2013/2013, camioneta/caminhonete, tipo ambulância, motor flex (gasolina/álcool), potência mínima de 100 cv (G) e 104 cv (A), cilindrada mínima de 1.595 cm³, distância entre eixos de 2.750 mm e largura mínima de 1.585 mm, freio dianteiro a disco e traseiro a tambor, 5 marchas a frente e 1 a ré, 2 portas, cabine simples, tração dianteira 4x2, capacidade para 2 pessoas, retrovisores do lado direito e esquerdo, cor branca, cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, barras de proteção contra impactos laterais, ar condicionado, direção hidráulica, predisposição para rádio, radio CD FM/AM, e todos os equipamentos exigidos pelo Contran. Salão do paciente, características mínimas: Comprimento interno (piso</p>			

			<p>ambulância) 2.120 mm/comprimento total interno (compartimento do paciente ambulância); Confeccionado internamente em material totalmente lavável PRFV (Plástico reforçado com fibra de vidro) na cor branca lisa, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo; Iluminação interna em Led 12v; Iluminação externas nas laterais e tampa traseira em led's brancos e vermelhos; Duas tomadas 110V; Duas janelas corrediças nas laterais com serigrafia padrão ambulância; Aerofólio na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Black light na tampa traseira; Maca 1,90 mt com colchonete revestimento em courvim e cinto de segurança; Armário frontal interno localizado na região superior; Banco lateral com encosto para acompanhantes em courvim, com cintos de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/7 litros; Cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/7 litros;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxómetro/aspirador/umidificador; Manômetro;</p> <p>Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização;</p> <p>Revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (padrão do Ministério da Saúde);</p> <p>Pintura externa na cor do veículo;</p> <p>Conjunto completo de fechadura, tricôs e chave na porta traseira;</p> <p>Sinalizador em barra de led's com sirene;</p> <p>Ar condicionado compartimento do passageiro;</p> <p>Ventilador interno (embutido modelo brushless);</p> <p>Exaustor interno (embutido modelo brushless);</p> <p>Pelica opaca na cor branca;</p> <p>Layout padrão ANVISA para ambulância sendo cruces nas laterais tampa traseira e nome ambulância sendo nas laterais tampa traseira e ambulância invertido no capu;</p> <p>Tampa traseira inteiriça com abertura na vertical, vidros arredondados, e dois amortecedores.</p> <p>Com o logotipo da Prefeitura Municipal de Quatá em forma de adesivo no modelo padrão usado por esta</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			Administração na medida de 35 cm de altura x 55 cm de comprimento, nas duas portas dianteiras.			
02	01	Und.	<p>Especificações mínimas: Veículo 0 (zero) quilometro, com ano de fabricação/modelo mínimo 2013/2013, tipo van teto alto, na cor branca, com capacidade para 15 passageiros e um motorista, 2.3 turbo diesel, intercooler, 04 cilindros, injeção, potência de 125 cv, direção hidráulica, pelo menos câmbio de 5 marchas sincronizadas a frente e uma ré, tanque de combustível com capacidade de pelo menos 80 litros, distância mínima entre eixos de pelo menos 3.200 mm, pneus sem câmaras pelo menos aro 15", freios a disco nas quatro rodas, porta traseira dupla, porta lateral deslizante do lado direito com maçanetas interna e externa, vidros verdes, tacógrafo com mostrador digital, Cintos de segurança e ar condicionado com duto central. Com o logotipo da Prefeitura Municipal de Quatá em forma de adesivo no modelo padrão usado por esta Administração na medida de 35 cm de altura x 55 cm de comprimento, nas duas portas dianteiras.</p>			

03	01	Und.	<p>Especificações mínimas: Veículo Sedan pequeno, motor 1.6, no mínimo 100 cv, câmbio automático/automatizado, flex, ar condicionado, alarme, travas e vidros elétricos, chave estilo canivete com controle remoto. Direção hidráulica, cor branca, equipado com todos os acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, reservatório de combustível de no mínimo 50 (cinquenta) litros de combustível, rodagem 170/70 R14, com todos os opcionais incluindo tapetes, desembaçador traseiro, vidro climatizado, freios ABS, segurança mínima de 02 air bag, espelho retrovisor externo com ajuste elétrico. Som toca CD Play/MP3 com entrada USB e FM, 4 alto falantes e 2 tweeters, antena de teto, faróis de neblina, apoios de cabeça traseiro, retrovisores /maçanetas e para-choque na cor do automóvel. Dimensões externa mínima 2.460 mm entre eixos, largura mínima 1.700 mm, altura mínima de 1.460 mm, comprimento mínimo de 4.200 mm, veículo OKm – ano e modelo de fabricação no mínimo 2.013. Com o logotipo da Prefeitura Municipal de Quatá em forma de</p>			
----	----	------	---	--	--	--

			adesivo no modelo padrão usado por esta Administração na medida de 35 cm de altura x 55 cm de comprimento, nas duas portas dianteiras.			
04	01	Und.	Especificações mínimas: Veículo zero quilometro, ano 2012, modelo pelo menos 2013, tipo van teto alto, na cor branca, com capacidade para 19+1 passageiros e um motorista, 2.3 turbo diesel, intercooler, 04 cilindros, injeção, potência de 125 cv, direção hidráulica Assistida, pelo menos câmbio de 5 marchas sincronizadas à frente e uma ré, dianteira com juntas homocinéticas tanque de combustível com capacidade de pelo menos 80 litros, distância mínima entre eixos de pelo menos 3.700 mm, pneus sem câmaras pelo menos aro 16", freios a disco nas quatro rodas, porta traseira dupla, porta lateral deslizante do lado direito com maçanetas interna e externa, vidros verdes, tacógrafo com mostrador digital, cinto de segurança e ar condicionado com duto central, banco do motorista com regulagem no encosto, chave com dispositivo antifurto transponder, cintos de segurança abdominal nos bancos traseiros, contagiro, faróis halógenos com			

			<p>regulagem interna de altura (3 níveis), interruptor inercial de combustível, lanterna traseira de neblina integrada, luz do teto central, prancheta dobrável sob o painel, relógio digital, sistema auxiliar para partida a frio, air bag e ABS.</p> <p>Com o logotipo da Prefeitura Municipal de Quatá em forma de adesivo no modelo padrão usado por esta Administração na medida de 35 cm de altura x 55 cm de comprimento, nas duas portas dianteiras.</p>			
05	01	Und.	<p>Especificações mínimas: Veículo tipo utilitário, cabine estendida, 0 Km, ano e modelo 2013 ou superior, camioneta/caminhonete, motor flex (gasolina/álcool), potência mínima de 100 cv (G) e 104 cv (A), cilindrada mínima de 1.595 cm³, distância mínima entre eixos de 2.700 mm e largura mínima de 1.585 mm, freio dianteiro a disco e traseiro a tambor, 5 marchas a frente e 1 a ré, 2 portas, tração dianteira 4x2, capacidade para 2 pessoas, retrovisores do lado direito e esquerdo, cor branca, cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, barras de proteção contra impactos laterais, ar</p>			

			<p>condicionado, direção hidráulica, predisposição para rádio, radio CD FM/AM, e todos os equipamentos exigidos pelo Contran.</p> <p>Carroceria com proteção de caçamba.</p> <p>Pneu estepe e jogo de tapetes.</p> <p>Com o logotipo da Prefeitura Municipal de Quatá em forma de adesivo no modelo padrão usado por esta Administração na medida de 35 cm de altura x 55 cm de comprimento, nas duas portas dianteiras.</p>			
06	03	Und.	<p>Especificações mínimas:</p> <p>Veículo utilitário, gabine dupla, 0 Km, Ano/Modelo 2013.</p> <p>Motor: 4 cilindros;</p> <p>Cilindrada: 970 cc;</p> <p>Combustível: gasolina;</p> <p>Capacidade tanque: 36 lts;</p> <p>Sistema de Injeção: Injeção eletrônica multiponto.</p> <p>Potência:</p> <p>CV/KM/RPM: 48/35.5/500</p> <p>Válvula: 8</p> <p>Transmissão: 5</p> <p>marchas/mecânica</p> <p>Direção: mecânica</p> <p>Freios:</p> <p>Dianteira: disco maciço</p> <p>Traseiro: tambor</p> <p>Suspensão:</p> <p>Dianteira: macpherson</p> <p>Traseira: feixe de molas</p> <p>Roda/Pneus: 165/70 R13</p> <p>Dimensões:</p> <p>Comprimento: 4500 mm</p>			

			<p>Largura: 1492 mm Altura: 1820 mm Entre eixos: 2370 mm Capacidade passageiro: 04 Peso líquido: 950 Kg Capacidade de carga: 860 Kg "incluindo os ocupantes" Bruto: 1810 Kg Jogo de tapete, estepe, macaco, triângulo, chave de roda, extintor, encosto de cabeça para todos os bancos e todos os equipamentos exigidos pelo Contran. Com o logotipo da Prefeitura Municipal de Quatá em forma de adesivo no modelo padrão usado por esta Administração na medida de 35 cm de altura x 55 cm de comprimento, nas duas portas dianteiras.</p>			
07	01	Und	<p>Especificações mínimas: Veículo 1.6 flex (etanol/gasolina), ano e modelo no mínimo 2013, cor branca, duas portas, potência líquida máxima (cv/rpm)-101/5250 gasolina – 104/5250 etanol, torque líquido máximo (Kgfm/rpm) – 15,4/2500 gasolina – 15,6/2500 etanol, freios dianteiro a disco ventilado e traseiro a tambor com regulagem automática, reservatório de gasolina de 55 L, camioneta/caminhonete, transmissão manual de 5</p>			

			<p>velocidades, 5 marchas a frente a 1 a ré, tração dianteira 4x2, rodas aro 14, pneu 175/70 R14 retrovisores do lado direito e esquerdo, tapetes internos, ar condicionado, direção hidráulica, pré dispositivo para rádio, rádio CD AM/FM, cinto de segurança de 3 pontos, barras de proteção contra impactos laterais, cabine estendida com volume de caçamba de 730L.</p> <p>Com o logotipo da Prefeitura Municipal de Quatá em forma de adesivo no modelo padrão usado por esta Administração na medida de 35 cm de altura x 55 cm de comprimento, nas duas portas dianteiras.</p>			
08	01	Und	<p>Especificações mínimas: Veículo tipo ambulância, OKm Fab/Mod.: 2012/2013 cor branca Características técnicas: FURGÃO CHASSI LONGO COM TETO ALTO Motor: 2.3 JTD Numero de cilindros: 4 Numero de válvulas: 16 Potencia máxima cv(Kw) / RPM: 127(93,4)/3600 Torque máximo kgfm (Nm)/ RPM: 30.7 (300)/1800 Alimentação: eletrônica Aspiração: turbo alimentado com intercooler Nível de ruído: 82,3 dB (A) Índice de opacidade (m¹): 0,9</p>			

		<p>Combustível: diesel</p> <p>Velocidade máxima (km/h): 150</p> <p>Transmissão:</p> <p>Cambio: mecânico de 5 marchas</p> <p>Tração: dianteira com juntas homocinéticas</p> <p>Direção: hidráulica assistida</p> <p>Suspensões</p> <p>Dianteiras: McPerson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores a geometria triangular e barra estabilizada, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópios, fixação elástica na carroceria.</p> <p>Traseira: eixo rígido tubular com molas longitudinais e amortecedores hidráulicos, telescópios, fixação elástica na carroceria</p> <p>Freios:</p> <p>Dianteiros</p> <p>Discos ventilados</p> <p>Pneus: 205/75 R16</p> <p>Sistema elétrico:</p> <p>Alternador: 150 (14V)</p> <p>Bateria: 95,0 Ah</p> <p>Capacidade:</p> <p>Carga útil (kg) 1530</p> <p>Numero de lugares: 4 + 2 macas</p> <p>Tanque (litros): 80</p> <p>Volumétrica: (m³) 12,0</p> <p>Dimensões externas;</p> <p>Altura veiculo vazio (mm): 2450</p> <p>Altura veiculo carregado (mm): 2390</p> <p>Altura livre do solo 147</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p> Comprimento (mm) 5559 Entre eixos (mm) 3700 Largura sem espelhos (mm) 1998 Dimensões do compartimento de carga: Comprimento (mm) 3360 Largura entre caixa roda (mm): 1808 Altura (mm): 1881 Capacidade do compartimento de carga: Capacidade de carga útil (kg): 1530 Capacidade volumétrica (m³): 12,0 Portas: Lateral deslizante altura (mm): 1769 Lateral deslizante altura do piso ao vão de carga (mm): 550 Lateral deslizante largura (mm) 1265 Traseiras altura (mm) 1760 Traseiras altura do piso ao vão de carga (mm) 595 Traseiras largura (mm): 1562 Ângulo máximo de abertura das portas traseiras (Graus): 270° Pesos (kg): Peso bruto total: 3600 Peso máximo admitido por eixo anterior: 1850 Peso máximo admitido por eixo posterior: 2120 Peso vazio em ordem de marcha: 1970 Equipamentos: Abertura interna da tampa traseira; acendedor de cigarros; </p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>Alavanca de cambio no painel; alça de segurança dianteira no lado do passageiro; alça de segurança no teto para o banco central dianteiro;</p> <p>Apoios de braços nas portas dianteiras; apoios de cabeça fixos nos bancos dianteiros;</p> <p>Ar condicionado duplo; ar quente; banco do motorista com regulagem em inclinação e distância; bancos dianteiros 1 + 2, individual para o motorista;</p> <p>Bancos dianteiros com efeito anti mergulho; banco revestido em tecido e vinil; barra de proteção lateral nas portas dianteiras; break light traseiro, chave de ignição retrátil, tipo canivete; chave de ignição transcodificada (transponder); cinto de segurança central sub abdominal; cintos de segurança motorista e passageiros de 3 pontos com regulagem de altura; cintos de segurança motorista e passageiros retráteis com bloqueio de folga; conta-giros; direção com regulagem de altura; dispositivo de corte de alimentação de combustível em caso de acidente; faróis com regulagem interna elétrica de altura de fecho em 3 níveis; ganchos para</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>amarração no compartimento de carga; indicador de presença de água no filtro separador de combustível; indicador de manutenção do veículo; indicador de temperatura da água; hidrômetro (total e parcial); lanterna traseira de neblina integrada; luz de cortesia dianteira com temporizador; para-brisa degrade; porta lateral deslizante do lado direito; porta-copos no painel; porta-garrafas e porta-objetos na porta do motorista; porta-luvas com tampa e chave; prancheta dobrável sob o painel; pré disposição para equipamento de som (sem alto-falante); relógio digital;</p> <p>Ventilação forçada com 4 velocidades; vidros climatizados verdes; volante com regulagem de altura.</p> <p>AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO:</p> <p>Isolamento térmico e acústico em placas de estiropor de alta densidade tipo P2; revestimento interno das laterais e teto em MDF; piso nivelado em compensado naval de 15mm de espessura, com aplicação de manta vinilica de alta resistência; janela de comunicação padrão ambulância, com película branca nos vidros,</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>instalada na parede divisória; janela padrão ambulância com película branca nos vidros, instalada na porta deslizante; vidros fixos, padrão ambulância, com película branca, instalados nas portas traseiras, iluminação interna composta por 02 (duas) luminárias de uma intensidade 21W; armário instalado na lateral esquerda superior do compartimento de atendimento, composto de prateleiras com portas em acrílico nas cores cinza e branca; banco para atendente médico, instalado na cabeceira da maca com base fixa, assento, encosto e apoio de cabeça, estofados em courvim de alta resistência na cor cinza e cinto de segurança abdominal; banco reclinável, instalado na lateral dianteira do compartimento de atendimento, com disposição para acomodar 02 (duas) pessoas sentadas, com assentos, encostos, apoios de cabeça estofados em courvim de alta resistência na cor cinza e cintos de segurança tipo abdominal, maca retrátil confeccionada em estrutura tubular em alumínio, rodízios giratórios, colchonete em</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>espuma revestido em material impermeável na cor cinza, com regulagem de altura de cabeça e cintos de segurança; balaustre tubular instalado longitudinalmente no teto; suporte duplo para cilindro de oxigênio; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 litros, com válvula manômetro; régua tripla composta de fluxometro, máscara e umidificador; suporte para soro e plasma removível, instalado na balaustre; sistema de ventilação forçada, composto por 01 (um) ventilador e 01 (um) exaustor; sinalizador visual em formato de barra linear na cor vermelha com 03 kits rotativos, com defletores giratórios e sirene eletrônica com 01 (um) tom; farol de embarque instalado sobre as portas traseiras; grafismo externo padrão ambulância composto de; palavra AMBULANCIA, invertida no capô; palavra AMBULANCIA, na traseira; cruces nas laterais e na traseira.</p> <p>Com o logotipo da Prefeitura Municipal de Quatá em forma de adesivo no modelo padrão usado por esta Administração na medida de 35 cm de altura x 55 cm de comprimento, nas duas portas dianteiras.</p>			
--	--	---	--	--	--

OBS:

- **VALIDADE DA PROPOSTA DE NO MÍNIMO 60 DIAS.**
- **AS QUANTIDADES SÃO ESTIMADAS PODENDO VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.**
- **A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NUM RAIOS MÁXIMO DE 120 QUILOMETROS DE DISTÂNCIA DO MUNICÍPIO DE QUATÁ/ SP.**

A) – CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não atingidas pelo presente Edital modificativo.

Quatá, 03 de maio de 2013.

Luciana Guimarães Alves Casaca
Prefeita Municipal